

## Antichute coulissant sur corde



### Points forts

- Antichute coulissant sur corde
- Non ouvrant
- Normes EN353-2
- Minimum de commande d'EPI de 150.00 € HT hors frais de transport

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Cet ensemble antichute coulissant de type non ouvrant a un témoin de chute sur support d'assurage en corde toronnée Ø 12 mm. Il a un témoin d'usure et 1 boucle épissurée en extrémité haute. Sa longueur est de 10 m.

Sa composition est la suivante :

- Antichute : Acier inoxydable
- Corde : Polyamide
- Mousqueton : Acier zingué

Cet amarrage est conforme à la norme suivantes EN353-2 (antichute mobile sur support d'assurage flexible).

Grand déplacement vertical ou sur plan incliné. Grand déplacement horizontal sur plan horizontal. Grand déplacement horizontal sur plan vertical. Déplacement sur ligne de vie.

Ces **protections anti-chutes** sont à la norme.

**Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !**

=> Découvrez également nos :

[Casque de protection](#)

[Nacelle de travail](#)

[Hygiène et propreté](#)

### Caractéristiques techniques

Référence	060602005
Norme	EN353-2
Matière	Antichute : Acier inoxydable. Corde : Polyamide. Mousqueton : Acier zingué.

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)