Roulettes en acier inoxydable TENTE polyamide Ø160 charge 500 kg

Points forts

- Roue polyamide blanc
- Charge Ø160 charge 500 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Les roulettes en acier inoxydable Tente en polyamide blanc ont une chape en acier inoxydable. Les pivots sont sur double rangée de billes.

Un axe de roue boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

La roue est en polyamide blanc à roulement rouleaux inox.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

Roulettes industrielles caoutchouc

Roulettes industrielles polyuréthane

Roulettes d'ameublement

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010702019	Fixe	40	137 x 115	105 x 80/75	11	200
010702020	Pivotante	40	137 x 105	105 x 80/75	11	200
010702021	Pivotante avec frein	40	137 x 105	105 x 80/75	11	240

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr