

## Roulettes en acier inoxydable TENTE polyamide Ø200 charge 500 kg



© Copyright 01/2000 - 02/2015, TENTE International GmbH, www.tente.com

### Points forts

- Roue polyamide blanc
- Charge Ø200 charge 500 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Les roulettes en acier inoxydable Tente en polyamide blanc ont une chape en acier inoxydable. Les pivots sont sur double rangée de billes.

Un axe de roue boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

La roue est en polyamide blanc à roulement rouleaux inox.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles caoutchouc](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

[Roulettes d'ameublement](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010702022	Fixe	50	137 x 115	105 x 80/75	11	240
010702023	Pivotante	50	137 x 105	105 x 80/75	11	200
070102024	Pivotante avec frein	50	137 x 105	105 x 80/75	11	240

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)