Coffres forts HARTMANN HT50

Points forts

- Coffres forts
- Construction en acier premier choix
- Stucture indéformable et monobloc en acier de 30/10e
- Ouverture à 90°
- Norme européenne EN14450

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

La protection anti-effraction à la norme européenne EN14450. Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Sa construction est en acier 1er choix, sa structure est indéformable et monobloc en acier 30/10e. La porte est inarrachable et n'a pas les gonds apparents. Sa paroi a une double épaisseur totale de 40 mm dont 60/10e en acier.
L'ouverture se fait à 90°. Il y a des trous de scellemennt (2 dans le dos, 2 à la base). Son revêtement est en finition peinture époxy cuite au four à 180°, colori noir RAL 9005. Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
Ce **coffre-fort** est de la marque HARTMANN. Le transport se fait par messagerie. La livraison se fait sans rendez-vous (pas de marches, pas de mise en place, dépose devant la porte).
3 modèles disponibles, voir fiche technique.
Tarif dégressif pour quantité et livraison sur mesure, n'hésitez pas à nous consulter !
=> Découvrez également nos :
Groupe électrogène
Système de pesée
Casque de protection

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE SERRURE	POIDS EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LXPXH EN MM	NB D'ÉTAGÈRES	VOLUME (L)
041001011	Serrure de coffre-fort A2P	32	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48
041001012	Serrure à clé + combinaison 4 tubes compteurs	32	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48
041001013	Serrure à combinaison électronique Classe 2 VDS	32	400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr