

## Coffres forts HARTMANN HT60



### Points forts

- Coffres forts
- Construction en acier premier choix
- Structure indéformable et monobloc en acier de 30/10e
- Ouverture à 90°
- Norme européenne EN14450

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

La protection anti-effraction à la norme européenne EN14450. Classe S1 (uniquement les modèles avec serrure à clé). Sa construction est en acier 1er choix, sa structure est indéformable et monobloc en acier 30/10e. La porte est inarrachable et n'a pas les gonds apparents. Sa paroi a une double épaisseur totale de 40 mm dont 60/10e en acier.

L'ouverture se fait à 90°. Il y a des trous de scellement (2 dans le dos, 2 à la base). Son revêtement est en finition peinture époxy cuite au four à 180°, coloris noir RAL 9005. Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

Ce **coffre-fort** est de la marque HARTMANN. Le transport se fait par messagerie. La livraison se fait sans rendez-vous (pas de marches, pas de mise en place, dépose devant la porte).

**3 modèles disponibles**, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité et livraison sur mesure, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Groupe électrogène](#)

[Système de pesée](#)

[Casque de protection](#)

### Caractéristiques techniques

VOLUME (L)	TYPE DE SERRURE	RÉFÉRENCE	POIDS EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LXPXH EN MM	NB D'ÉTAGÈRES
60	Serrure de coffre-fort A2P	041001014	36	500 x 400 x 350	494x 394 x 310	1
60	Serrure à clé + combinaison 4 tubes compteurs	041001015	36	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1
60	Serrure à combinaison électronique Classe 2 VDS	041001016	36	500 x 400 x 350	494 x 394 x 310	1

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)