Projecteur RALS PELI, autonomie 40h

Points forts

- Projecteur
- Autonomie 40h

VOIR FICHE PRODUIT

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Description technique

Ce modèle fait partie de la gamme Peli des systèmes d'éclairage de zones qui proposent des alternatives pratiques et écologiquement responsables aux torches peu économiques car alimentées par générateur.

Il est équipé d'un système de contrôle intelligent qui calcule et affiche l'autonomie réelle de la batterie, permettant à l'utilisateur de régler l'intensité lumineuse et de choisir la durée d'éclairage souhaitée.

Polyvalent, le modèle RALS est doté de deux mâts télescopiques pivotants (déploiement jusqu'à 1,80 m environ) et de deux lampes articulées à 360 degrés. Les LED de nouvelle génération et le double mode d'éclairage (avec interrupteurs étanches individuels) se combinent pour produire un faisceau d'une intensité jusqu'à 6 000 lumens.Alimenté par une batterie rechargeable, ce système offre jusqu'à 7 heures de lumière forte avec une variété de durées d'éclairage prolongées. Logé et intégré dans une valise Peli 1510 ultra résistante, le modèle 9460 est compact et facile à transporter grâce à sa poignée de traction et ses roues en polyuréthane avec roulement à billes en acier inoxydable.

ATTENTION: ce modèle RALS de Peli contiennent des piles au plomb étanches pouvant générer de l'hydrogène gazeux en cours de chargement. Ces produits doivent impérativement être chargés en suivant les instructions, avec le couvercle de la valise ouvert afin de permettre au gaz de s'échapper le cas échéant, tout chargement à couvercle fermé représentant un risque significatif. Le non observation de la présente instruction pourrait entraîner des lésions aux personnes ou des dommages aux biens. Veuillez voir les avertissements dans les instructions pour l'emploi du produit et sur les instructions fixées par transfert à l'intérieur de la valise, à côté du renfoncement dans lequel le bloc de chargement est contenu.
Ce **système d'éclairage** a une autonomie de 40h.
Remise pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !
=> Découvrez également nos :
Système d'éclairage
Cantilever
Hygiène et propreté

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	COULEUR	RENDEMENT LUMINEUX	AUTONOMIE	SOURCE DE LUMIÈRE	PILES	LONGUEUR	APPROBATIONS	DIVERGENCE DE FAISCEAU	NB DE LED	TÊTES D'ÉCLAIRAGE
050700010	Noir RAL 9004	Faible 500 / Elevé 6000 lumens	Faible 40h / Elevé 7h	High Flux LED	12 V rechargeable, étanche	55.9 cm plié / 179.9 cm déployé	CE, RoHS	90°	6 par tête	2
050700011	Jaune	Faible 500 / Elevé 6000 lumens	Faible 40h / Elevé 7h	High Flux LED	12 V rechargeable, étanche	55.9 cm plié / 179.9 cm déployé	CE, RoHS	90°	6 par tête	2

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr