Rampe d'accès, capacité, charge 200 kg

Points forts

- Rampe d'accès
- Charge 200 kg
- 3 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Ces rampes d'accès vous permettent de surmonter les obstacles avec ou sans brouette.
Elles sont plus larges qu'une poutre ou qu'une planche, donc elles sont plus sûres. Il n'y a pas de dépôt de boue grâce à leurs grilles et elles ne deviennent pas glissantes, même en cas de pluie ou de neige.
Elles sont utilisables sur pratiquement tous les seuils, même si la pore est déjà en place. De chaque côté, les rebords ont différents angles, la rampe est adaptabnle sur différents obstacles comme les rebord, les parpaings, les seuils, les échafaudages inégaux, les conteneurs et les remorques.
Sa peinture est en époxy double avec couche de fond et laque, ce qui la rend très résistante à la corrosion.
Cette **rampe d'accès** est en époxy.
3 modèles disponibles, voir fiche technique.
=> Découvrez également nos :
Système d'éclairage
Protection anti-chute
Nacelles de travail

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TAILLE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS À VIDE
040106002	L	200	1000 x 600 x 30	11.9
040106003	XL	200	2000 x 600 x 40	24.5

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr