

Pistolet de rétractation RIPACK 3000



Points forts

- Pistolet de rétractation RIPACK 3000
- Emballez, enveloppez et protégez efficacement

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Plus de puissance en toute sécurité. Adoptez le retractable avec le RIPACK 3000. Éliminez tout risque de brûlure et travaillez en toute sécurité. Grâce au système unique de buse froide, le pistolet reste toujours froid pendant l'utilisation.

Soyez certains de sécuriser vos produits quels que soit

- les conditions d'instabilité, de forme, de transport et de stockage
- l'exposition climatique, à la corrosion, à l'abrasion
- les risques de vol, d'affaissement, de réclamation client, de dégradation.
- Film thermorétractable

Film dont la caractéristique est de se rétracter suite à une élévation en température. Le film le plus utilisé est le polyéthylène basse densité (PEBD).

- Securipack

Deux organes de sécurité associés au détenteur coupent le débit de gaz en cas de rupture de tuyau et garantissent la buse toujours froide, même avec une bouteille presque vide.

- Ergonomie

Poignée ergonomique bi-matière pour améliorer la prise en main. Le raccord tournant facilite l'auto-alignement du tuyau lors des mouvements du pistolet.

Le support de bras pivotant procure plus de confort lors de l'utilisation avec une rallonge et se replie après usage.

- Rapidité

Gagnez 15% de votre temps grâce à encore plus de puissance. Le pistolet de rétractation couvre une zone plus large, la rétractation est plus rapide et plus homogène.

Le pistolet est livré en coffret de transport incluant le pistolet, un SECURIPACK (combiné détenteur réglable à double sécurité), un tuyau 8 m renforcé contre l'abrasion (fourni avec raccords sertis), une clé de montage et un manuel d'instructions.

Ce produit est éco-conçu pour minimiser son impact sur l'environnement.

Ce **pistolet de rétractation** dispose de la livraison offerte et il est garanti 1 an.

=> Découvrez également nos :

[Diabes de manutention](#)

[Tables élévatrices](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Référence	050507003
Longueur totale en mm	375
Hauteur totale en mm	262
Niveau sonore (dB/A)	inférieur à 85
Poids en Kg	1.22
Puissance ajustable	45 à 76 kW
Pression	1.5 à 3.5 bars
Source d'énergie	Propane

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr