

Béquille de sécurité télescopique



Points forts

- Béquille de sécurité télescopique
- Pneus gonflés
- Hauteur réglable de 1025 à 1344 mm
- Charge admissible de 40 tonnes

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les béquilles de chargement télescopiques sont certifiées par le TÜV et contribuent à augmenter la sécurité lors des opérations de chargement et de déchargement de remorques/semi-remorques d'un poids total allant jusqu'à 40 tonnes.

Elles permettent d'éviter le basculement de la semi-remorque lors des opérations de chargement et de déchargement. La protection supplémentaire lors des opérations de chargement et de déchargement est fortement recommandée par les associations professionnelles conformément aux directives DGUV 208-006 et DGUV 208-009.

Ces **protections du bâtiment** supportent une charge admissible de 40 tonnes.

Remise pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Manutention de fûts](#)

[Treuils industriels](#)

[Armoires vestiaires](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Référence	040701118
Capacité en Kg	40000
Diamètre des roues en mm	380
Hauteur totale en mm	1025 à 1344
Type de roue	Pneu
Socle de base en mm	760 x 120
Grande base en mm	470 x 425

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr