

Roll 2 côtés mailles XL



Points forts

- Roll 2 côtés mailles XL
- Charge utile : 500 kg

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Facile à démonter, ce support logistique permet d'optimiser la gestion des retours des rolls à vide. C'est le meilleur rapport qualité/prix de la gamme. Domaines d'application : discount, DIB, solderie, gestion des emballages vides...

Ces rolls sont en électrozingué blanc vernis. La charge utile est de 500 kg.

Ridelles :

- Diamètre fil ridelle : Ø 6 mm
- Diamètre tube ridelle : Ø 25 mm
- Epaisseur tube ridelle : 1,2 mm
- Maillage des ridelles : 280 x 148 mm
- Maillage du fond : non
- Clapet : non
- Nbre de fils horizontaux / ridelle : 5
- Nbre de fils verticaux / ridelle : 4

Socle :

- Matière / Revêtement socle : Métal
- Diamètre fil socle : Ø 4,8 mm - tube : Ø 25 mm
- Hauteur socle / sol : 160 mm
- Maillage du socle : 48 x 150 mm

Roues :

- 2 roues fixes - 2 roues pivotantes
- Matière roues : polypropylène
- Diamètre roues : Ø 100 mm

Plaques / Porte-étiquettes :

- Support de plaque d'identification : 150 x 215 mm
- Porte-étiquette : non

Sangles :

- Sangles textiles fournies non montées : 2

Il est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Les roues sont en polypropylène d'un diamètre de 125 mm.

Ce **roll conteneur** est équipé de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Remorques industrielles](#)

[Chariots de manutention](#)

[Rouleurs](#)

Caractéristiques techniques

Référence	011100007
Capacité en Kg	500
Diamètre des roues en mm	125
Type de roue	2 fixes + 2 pivotantes en polypropylène
Poids en Kg	23
Dimensions extérieures LxPxH en mm	720 x 805 x 1880
Dimensions intérieures LxPxH en mm	645 x 800 x 1700

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr