

Transpalette PRAMAC GS MR HYDRO galvanisé



Points forts

- Transpalette manuel 2,5 tonnes
- Longueur de fourches 800, 1150, 1220 mm
- 3 modèles disponibles
- Garantie pièce 1 an & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le transpalette GS Galvanisé est à utiliser dans des conditions humides. Il convient à toutes les applications qui demandent des normes d'hygiène élevées comme les industries de boissons, les industries alimentaires & pharmaceutiques et chimiques.

Le transpalette manuel a une capacité maximale de 2,5 tonnes alliant fiabilité et robustesse.

Il convient pour toutes les applications de manutention de palettes.

Il est disponible en fourches de 800, 1150 et 1220 mm et il peut transporter des charges jusqu'à 2500 kg.

Ces Transpalettes manuels offrent une bonne résistance à la corrosion grâce au processus de galvanisation à chaud du châssis et au système de contrôle de fuite du corps de pompe.

Fiable et facile d'usage, le transpalette manuel 2500 kg PRAMAC est doté de roues aux bandages nylon.

Ce **transpalette manuel** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

3 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Transpalettes manuels](#)

[Transpalettes électriques](#)

[Transpalettes peseurs](#)

Caractéristiques techniques

POIDS EN KG	LONGUEUR DES FOURCHES EN MM	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS DES FOURCHES (LXH) EN MM	LARGEUR TOTALE EN MM	LONGUEUR TOTALE EN MM	GALETS OU BOGGIES	TYPE DE ROUE
63	1150	010105001	2500	150x55	525	1550	Boggies Nylon	Nylon
63	800	010105002	2500	150x55	525	1550	Boggies Nylon	Nylon
	1220							

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr