

Chariot de rétention 1 fûts



Points forts

- Chariot de rétention
- Galva à chaud
- Capacité de 220 litres
- Capacité de 1 fût
- Norme ISO 1461

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Ce bac de rétention a un stockage de 1 fûts. Il est doté de deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes à frein.

Ce bac est en acier galvanisé à chaud après soudures, suivant la norme ISO 1461 pour une parfaite protection de surface.

OBLIGATIONS :

Les installations classées pour la protection de l'environnement doivent prévoir une disposition de rétention conforme à l'arrêté du 2 février 1998 rappelé ci-dessous. Cependant, chaque entreprise est tenue d'éviter les risques de pollution accidentelle et donc de stocker les produits polluants en rétention.

EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 FEVRIER 1998

"Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes" :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- 50% de la capacité totale des réservoir associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50% de la capacité totale des fûts
- dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l."

Ce **bac de rétention** est conforme à la norme ISO 1461.

Remise pour quantité sur demande par mail à info@cegequip.fr ou par téléphone au 04 81 65 31 00.

=> Découvrez également nos :

[Armoires vestiaires](#)

[Tables élévatoires](#)

[Rayonnages mi-lourds](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Référence	070201016
Capacité en Kg	300
Dimensions L x l x H en mm	865 x 865 x 500
Norme	ISO 1461
Poids en Kg	40.6
Type de fûts	1 fûts
Volume de rétention (l)	220

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr