

Nettoyeur haute pression HD 5/11 P KARCHER



Points forts

- · Nettoyeur haute pression à eau froide
- Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil
- Poignée pistolet Easy Press
 Pompe axiale robuste à trois pistons
- · Livraison offerte & Garantie 1 an

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/11 P et P+ répond à un fort besoin de mobilité grâce à sa structure compacte. Sa poignée de transport à l'avant facilite grandement le changement de lieu de nettoyage. Très flexible grâce son fonctionnement aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, il bénéficie en outre d'une stabilité maximale en position horizontale.

Pratique, sa sangle permet un rangement du câble en un temps record. Ergonomique, il offre de multiples espaces de rangement pour les accessoires, avec par exemple ses compartiments pour buse triple et rotabuse, les positions "parking" et "transport" de la lance. Sa poignéepistolet Easypress avec Softgrip est confortable d'utilisation.

Sa lance courte de 840 mm est très maniable. Avec le système de coupure automatique de la pression, les composants sont protègés et la durée de vie de l'appareil ainsi prolongé.

• Ultra-mobile

La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport. Design compact et faible poids.

Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale. Deux positions de rangement de la lance : une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée. La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.

La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil. Culasse en laiton haut de gamme.

Ce nettoyeur haute pression est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Chauffages

Compresseurs à piston

Transpalettes manuels et électriques

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V /HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	PRESSION MAX EN BAR/MPA	TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION MAX. EN °C	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG
050102020	HD 5/11 P	-	1/230/50	2.2	490	110/11	160/16	jusqu'à 60°C	351 x 312 x 904	20.5
050102021	HD 5/11 P+	Rotabuse	1/230/50	2.2	490	110/11	160/16	jusqu'à 60°C	351 x 312 x 904	20.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr