Nettoyeur haute pression monophasé upright HDS 5/11 KARCHER

Points forts

- Poignée-pistolet rallongée
- Système anti-vrillage
- Livraison offerte & Garantie 1 an

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/11 U est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : On / Froid / Chaud. Un réservoir à fuel facile d’accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. Le HDS 5/11 U dispose du nouveau brûleur haut rendement.
Il garantit une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l’horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement.

- Conception verticale innovante

Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.

- Filtre fin à eau

Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.

- Design compact

Rangement et transport sans encombrer. Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée. Idéal aussi pour les véhicules de services plus petits.

- Equipement
-
  - Poignée-pistolet, Poignée-pistolet rallongée
  - Flexible haute pression, 10 m
  - Lance, 550 mm
  - Système antivrillage
  - Stop total

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.
2 modèles disponibles, voir fiche technique.
=> Découvrez également nos :
Chauffages
Compresseurs à piston
Transpalettes manuels et électriques

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V /HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION MAX. EN °C	CONSOMMATION DE FIOUL EN MODE ECO (KG/H)	RÉSERVOIR DE FIOUL (L)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG
050102066	HDS 5/11 U	-	1-230-50	2.2	450	110/11	max 80	2.4	6.5	620 x 620 x 990	68
050102067	HDS 5/11 UX+	Rotabuse + Enrouleur	1-230-50	2.2	450	110/11	max 80	2.4	6.5	620 x 620 x 995	70

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr