Nettoyeur haute pression triphasé INTENSIV HDS 12/18-4 KARCHER

Points forts

- Poignée-pistolet rallongée
- Système anti-vrillage
- Livraison offerte & Garantie 1 an

VOIR FICHE PRODUIT

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Description technique

Le HDS 12/18-4 S dispose d'un moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par air, extrêmement résistant et protégé contre les surchauffes. Les anneaux d'arrimage facilitent le chargement et le transport de l'appareil dans les véhicules. Une pédale-levier permet de basculer la machine. Le HDS 12/18-4 S œuvre en faveur de la protection de l'environnement.

En mode « ECO », l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu'à 60°C) qui est aussi la plus universelle, entraînant une réduction de la consommation de mazout de 20%. Son brûleur haut rendement garantit une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement a été intégrée à la sortie du brûleur pour déclencher l'arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. La grande originalité du HDS 12/18-4 S réside dans le système de protection de la machine et du serpentin. Développé en exclusivité par Kärcher®, ce nouveau système protège l'appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. Le HDS 12/18-4 S se démarque par son confort d'utilisation.

Toutes les commandes sont centralisées à l'avant de l'appareil: raccordement d'eau, sortie haute pression, câble électrique, réservoirs de fuel et de détergents sont accessibles d'un seul et même côté, ce qui facilite la maintenance de la machine. Il dispose également d'un système de rangement pour les accessoires. A souligner également la présence de 2 réservoirs de détergent qui permet de passer aisément d'un produit à l'autre en toute économie. Enfin, le confort de l'utilisateur est notablement amélioré par la poignée Easy-Press associée au système Servo-Control : non seulement la pression à la poignée est assistée pour un travail sans effort, mais la pression et le débit d'eau se règlent facilement, en continu entre la poignée et la lance.

Haute efficacité	• En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne à température économique (60°C) et conserve un débit d'eau maximal. • Grâce aux cycles optimisés du brûleur, la consommation baisse jusqu'à 20% en comparaison avec le mode en pleine charge.
Fiabilité	• Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression. • Grand filtre fin à eau, facilement accessible et servant à protéger la pompe des particules grossières. • Les intervalles de maintenance peuvent également être consultées.
Une efficacité maximale	• Technologie de brûleurs Kärcher hautement efficace. • Moteur électrique 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
Stockage	• A portée de main tant pour les gauchers que pour les droitiers, ainsi que pour une utilisation avec deux lances.
Dosage du détergent	• Le robinet de dosage précis permet d'optimiser la consommation. • Permutation aisée entre les réservoirs à détergents 1 et 2. • Lors de la remise à zéro, un rinçage s'effectue automatiquement.
Affichage LED	• Panneau de commande agencé de manière claire et centrale (HDS 13/20). • Témoins de remplissage pour le carburant, le détergent. • Compteur d'heures de fonctionnement intégré.

- Equipement
  - Poignée-pistolet, Poignée pistolet Easy Press
  - Poignée-pistolet avec grip élastomère de confort
  - Flexible haute pression, 10 m
  - Lance, 1050 mm
  - Buse turbo
  - Système antivrillage
  - Pompe axiale à trois pistons avec pistons céramiques, avec piston céramique
  - Stop total
  - Commutateur de changement de pôle (triphasé)
  - Système antibélier SDS
  - Service de contrôle
  - Bouton de maintenance
  - Double réservoir de détergent
  - Sécurité anti-marche à sec

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.
2 modèles disponibles, voir fiche technique.
=> Découvrez également nos :
Chauffages
Compresseurs à piston
Transpalettes manuels et électriques

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	TYPE DE COURANT PH / V /HZ	PUISSANCE DE RACCORDEMENT EN KW	DÉBIT EN L/H	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	TEMPÉRATURE D'ALIMENTATION MAX. EN °C	CONSOMMATION DE FIOUL EN MODE ECO (KG/H)	RÉSERVOIR DE FIOUL (L)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	RÉSERVOIR DE DÉTERGENT (L)	POIDS EN KG
050102077	HDS 12/18-4 S	Buse turbo	3-400-50	8.4	600-1200	30-180/3-18	80-155	7.7	25	1330 x 750 x 1060	20/10	178
050102078	HDS 12/18-4 SX	Buse turbo - Enrouleur	3-400-50	8.4	600-1200	30-180/3-18	80-155	7.7	25	1330 x 750 x 1060	20/10	186

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr