

Balayeuse autotractée KM 75/40 KARCHER



Points forts

- Balayeuse autotractée
- Filtre plissé plat en polyester
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Avec le balayage par projection, le balai principal tourne à grande vitesse et projette les déchets en hauteur dans un bac situé à l'arrière pour un remplissage optimum de la cuve à déchets. Elle dispose d'un Flap pour aspirer les gros déchets et d'un balai latéral pour augmenter la surface de travail. La KM 75/40 W G nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière.

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley

Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider. Vidage court

- Système efficace de décolmatage du filtre

1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement. Fabriqué en polyester résistant pour une plus longue durée de vie. Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.

- Facile à entretenir

Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

- Concept d'utilisation Easy Operation

Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.

Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

- Equipement

- Filtre plissé plat en polyester
- Décolmatage manuel du filtre
- Entraînement en avant
- Balai principal réglable
- Cuve à déchets mobile
- Flap pour gros déchets
- Timon rabattable
- Balayage par projection
- Aspiration
- Régulation du courant d'aspiration
- Balai latéral relevable / ajustable

Cette **balayeuse** est garantie 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalette manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	ENTRAÎNEMENT	ENTRAÎNEMENT - PUISSANCE	RENDEMENT SURFACIQUE (M²/H)	LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	LARGEUR DE TRAVAIL AVEC UN BALAI LATÉRAL (MM)	CUVE À DÉCHETS. (L)	VITESSE DE TRAVAIL (KM/H)	FRANCHISSEMENT DES DECLIVITES (%)	SURFACE FILTRAITE (M²)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG
050103008	KM 75/40 W G	-	Moteur essence Honda / 4 temps	3300	3375	550	750	40	4.5	15	1.8	1430 x 780 x 1180	84
050103009	KM 75/40 W BP PACK	Batterie et chargeur intégré - Témoin de l'état de charge	Moteur courant continu	24/400	3375	550	750	40	4.5	12	1.8	1430 x 780 x 1180	124

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr