

Diabie de manutention, charge 250 kg



Points forts

- Diabie en tube d'acier
- Capacité 250 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 2 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Diabie de manutention en tube d'acier mécano-soudé avec poignée de sécurité et pelle en tôle d'acier.

Il est doté de patins plastiques échangeables.

Ces diables de manutention reçoivent un revêtement époxy bleu RAL 5010 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Fiable et facile d'usage, le diabie de manutention est doté roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision et capuchon plastique.

Ce **diabie de manutention** est garanti 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

2 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Plateforme de stockage](#)

[Sièges d'atelier](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | TYPE DE ROUE | CAPACITÉ EN KG | DIAMÈTRE DES ROUES EN MM | DIMENSIONS L X L X H EN MM | DIM. PELLE (LXL) EN MM | POIDS EN KG |
|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| 010401001 | Bandage pneumatique | 250 | 260 x 85 | 614 x 455 x 1100 | 400 x 150 | 14 |
| 010401002 | Bandage Caoutchouc | 250 | 250 x 60 | 614 x 455 x 1100 | 400 x 150 | 17,5 |

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr