

## Grue d'atelier manuelle porte-à-faux



### Points forts

- Grue manuelle porte-à-faux
- Charge de 550 à 750 kg
- 2 modèles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Elle permet le transport et le déplacement de machines ; le chargement, déchargement, l'installation ou l'enlèvement de moteurs de véhicules de manière simple et sécurisée.

Sa capacité va de 550 kg à 750 kg. Le porte-à-faux permet d'approcher la charge sans être gêné au sol par le châssis. Elle est équipée d'un crochet à 360° et de fourreaux avec des fourches leur permettant d'être déplacées.

Sa pompe permet une levée rapide double action. Cette grue est livrée avec ses contrepoids

Cette **grue d'atelier** dispose de la livraison offerte.

=> Découvrez également nos :

[Diabes de manutention](#)

[Rouleurs](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LxLxH) EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG	POIDS DE LA GRUE SANS CONTRE POIDS	CAPACITÉ MAX DÉPORT FLECHE 925	CAPACITÉ MAX DÉPORT FLECHE 1210	CAPACITÉ MAX DÉPORT FLECHE 1500	CAPACITÉ MAX DÉPORT FLECHE 1800	CAPACITÉ MAX DÉPORT FLECHE 2080	POMPE HYDRAULIQUE (KG)
020303006	750	2400 x 910 x 1630	Polyuréthane Ø 180	520	180	750	500	380	260	200	Double action 1 T
020303007	550	2400 x 910 x 1630	Polyuréthane Ø 180	520	180	550	450	350	250	150	Double action 1 T

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)