Bac GRV pour déchets spécifiques type SAG

Points forts

• Bac GRV pour déchets spécifiques
• Capactié de 450 à 800 l
• Agréments ONU 50AT/Y/D/14727 - 50AT/Y/D/14807 - 50AT/Y/D/14808 - 50AT/Y/D/14809, agrément ADR/RID/IMDG
• 4 modèles disponibles
• Garantie 1 an & livraison gratuite

VOIR FICHE PRODUIT

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Description technique

L'ADR 2015 impose des exigences particulières en matière d'emballages de transport pour contenants endommagés, défectueux ou non étanche ou ne respectant pas les règles pour les contenants de matières dangereuses qui se sont répandus ou ont fuits. Les récipients défectueux de plus de 60 litres doivent être transportés dans des emballages spécifiques de sauvetage.

Nos cuves de sauvetages sont autorisés pour le transport de conteneurs endommagés, défectueux ou ayants des fuites ainsi que les colis à marchandises dangereuses qui sont transportés à des fins de revalorisation et d'élminiation. Le transport internation de matières liquides, solides ou pâteuses d'après l'ADR / RID/ IMDG, groupement d'emballages II et III.

Caractéristique :

• Construction en tôle d'acier de 3mm
• Profilage breveté des bords
• Entrée de fourches continues
• Coins d'empilages stables avec oeillets de levage
• Prises pour chariot élévateur à fourche, transpalette et grue
• Grenouillères à leviers dont 1 verrouillable
• Couvercle à joint spécifique
• Marquage "sauvetage" sur deux côtés
• Surface galvanisé à chaud

SAG 800

• Selon DIN 30741 partie 1
• Chassis et couvercle en tôle d'acier de 2.5 mm
• Couvercle à délestage par ressort
• Béquille de couvercle à 70°
• Arrêt automatique du couvercle à 270°

SAG 1500

• Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm et tôles de stabilisation
• Couvercle à délestage par ressort et béquille de couvercle

SAG 2100

• Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm et tôles de stabilisation
• Couvercle à délestage par ressort et béquille de couvercle
• Marches d'accès retractable sur les 2 côtés

SAG 2700

• Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm et tôles de stabilisation
• Fourreaux de fourches pour soulever et abaisser le couvercle
• Marches d'accès retractable sur 2 côtés

Ce **conteneur** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

4 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

Armoires vestiaires

Tables élévatrices

Rayonnages mi-lourds

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	CAPACITÉ EN KG	POIDS EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LXPXH EN MM	EMPILAGE	GRENOUILLÈRES À LEVIERS
070103007	800 l	1008	225	1235 x 1200 x 1100	925 x 1036 x 836	sur 3 niveaux	12 pièces
070103008	1500 l	1887	369	1235 x 1564 x 1364	925 x 1400 x 1200	sur 2 niveaux	14 pièces
070103009	2100 l	2486	424	1560 x 1564 x 1364	1250 x 1400 x 1200	sur 2 niveaux	14 pièces
070103010	2700 l	3335	477	1949 x 1564 x 1364	1639 x 1400 x 1200	sur 2 niveaux	14 pièces

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr