

## Diable à basculement assisté 350 kg

### Points forts

- Diable à basculement assisté
- Capacité 350 kg
- Brevet DBA
- Garantie 10 ans et Livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)



### Description technique

Ce diable à basculement assisté est en acier avec peinture époxy fine pour ainsi avoir une forte résistance aux rayures et aux chocs. Il est entièrement mécano-soudé et ses tubes font 28 mm de diamètre.

Il est disponible avec trois types de roues :

- roues caoutchouc pour les sols lisses
- roues pneumatiques pour les sols accidentés
- roues increvables, charge préconisée de 150 kg afin de garantir une bonne manoeuvrabilité

Les système breveté DBA soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos. Il réduit de plus de 50% l'effort de basculement, il équilibre la charge lors du roulage et absorbe les vibrations. La dépose de la charge se fait progressivement grâce à ce système.

Son tablier mixte permet de manutentionner tous les types de charges incurvées ou planes.

Ce **diable de manutention** dispose de la livraison offerte et il est garanti 10 ans.

=> Découvrez également nos :

[Plateforme de stockage](#)

[Sièges d'atelier](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROUE	CAPACITÉ EN KG	LONGUEUR UTILE EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	DIMENSIONS L X L X H EN MM	DIM. PELLE (LXL) EN MM	POIDS EN KG	HAUTEUR UTILE (MM)
010401018	Bandage Caoutchouc	350	450	250	683 x 766 x 1253	Fixe : 490 x 180 / Repliable : 350 x 398	17	945
010401019	Bandage pneumatique	350	450	260	661 x 771 x 1253	Fixe : 490 x 180 / Repliable : 350 x 398	15	945
010401020	PU anti-crevaison	350	450	260	661 x 771 x 1253	Fixe : 490 x 180 / Repliable : 350 x 398	15	945

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)