

Revêtement anti-dérapant à stries fines



Points forts

- Revêtement anti-dérapant à stries fines
- Usage modéré
- Utilisation à des températures de -30 à 70°C
- 8 dimensions

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Il est utilisé en tant que revêtement de sol dans des ailes de bâtiments. Il est également approprié pour des applications industrielles telles que des établis, comptoirs, dessertes d'ateliers.

Ce tapis est résistant aux acides dilués et aux alcalis. Il est en caoutchouc SBR et son épaisseur va de 3 à 6 mm.

Les **tapis anti-fatigues** disposent de la livraison offerte en France métropolitaine, hors Corse et îles.

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter

=> Découvrez également nos :

[Elingages](#)

[Box](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	DIMENSIONS UTILE EN MM	EPAISSEUR (MM)	RÉFÉRENCE	POIDS EN KG	MODÈLE	USAGE
-30 à +70	1000x1000	3	040704070	3.3	Mètre linéaire	Modéré
-30 à +70	1000x1200	3	040704071	3.7	Mètre linéaire	Modéré
-30 à +70	10000x1000	3	040704072	33	Rouleau	Modéré
-30 à +70	10000x1200	3	040704073	37	Rouleau	Modéré
-30 à +70	0 ; 1220	3	040704074	N.C.	Sur-mesure	Modéré
-30 à +70	1000x1000	6	040704075	7.5	Mètre linéaire	Modéré
-30 à +70	10000x1000	6	040704076	75	Rouleau	Modéré
-30 à +70	0 ; 1220	6	040704077	N.C.	Sur-mesure	Modéré

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr