

Revêtement anti-dérapant à chevron



Points forts

- Revêtement anti-dérapant à chevron
- Usage intensif
- Utilisation à des températures de -30 à 70°C
- 6 dimensions - 2 coloris

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Le tapis de sol ayant une excellente résistance à l'abrasion et aux agressions industrielles. Il est utilisé en tant que revêtement de sol dans des ailes de bâtiments. Il est également approprié pour des applications industrielles telles que des établis, comptoirs, dessertes d'ateliers.

Il est idéal pour les usines et entrepôts ou pour toute application industrielle afin de protéger les sols, le matériel utilisé et les équipements.

Ce tapis est résistant aux acides dilués et aux alkalis. Il est en caoutchouc SBR et son épaisseur est de 3 mm. Il offre une bonne isolation des sons, réduisant ainsi les bruits de 20dB et il convient pour un usage intensif.

Les **tapis anti-fatigues** disposent de la livraison offerte en France métropolitaine, hors Corse et îles.

8 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter

=> Découvrez également nos :

[Elingages](#)

[Box](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Caractéristiques techniques

TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	COLORIS	DIMENSIONS UTILE EN MM	RÉFÉRENCE	POIDS EN KG	EPAISSEUR (MM)	MODÈLE	USAGE
-30 à +70°C	Gris	1400x1000	040704078	5.2	3	Mètre linéaire	Intensif
-30 à +70°C	Noir	1400x1000	040704079	5.2	3	Mètre linéaire	Intensif
-30 à +70°C	Gris	1400x10000	040704080	67.8	3	Rouleau	Intensif
-30 à +70°C	Noir	1400x10000	040704081	51.6	3	Rouleau	Intensif
-30 à +70°C	Gris	0 ; 1400	040704081	N.C.	3	Sur-mesure	Intensif
-30 à +70°C	Noir	0 ; 1400	040704083	N.C.	3	Sur-mesure	Intensif

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr