

## Chariot charges lourdes



### Points forts

- Construction mécano-soudé en tube d'acier
- Charge 500 à 1200 kg
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Garantie 12ans & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce chariot est idéal pour transporter des charges longues et/ou lourdes. Il est équipé d'un plateau antidérapant et hydrofuge.

Sa construction est mécano-soudé en tube d'acier et son revêtement est en époxy bleu RAL 5010. Ce chariot est équipé de 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes d'un diamètre de 200 mm. Il est disponible en trois dimensions de plateaux différentes.

Ce **chariot de manutention** est garanti 12 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

**6 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Chariots de magasin et d'atelier](#)

[Chariots porte-panneaux](#)

[Chariots spécifiques](#)

### Caractéristiques techniques

DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS UTILE EN MM	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG
1105 x 1510 x 880	500	1340x880	010206024	200	Caoutchouc thermoplastique	62
1105 x 1510 x 880	1200	1340x880	010206025	200	Caoutchouc thermoplastique	62
1105 x 1810 x 880	500	1640x880	010206026	200 mm	Caoutchouc thermoplastique	66
1105 x 1810 x 880	1200	1640x880	010206027	200	Caoutchouc thermoplastique	67
1105 x 2210 x 880	500	2040x880	010206028	200	Caoutchouc thermoplastique	74
1105 x 2210 x 880	1200	2040x880	010206029	200	Caoutchouc thermoplastique	75

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)