

Cabine d'atelier monobloc 2 x 2 m



Points forts

- Cabine d'atelier 4 côtés
- Dim ext : 2100 x 2100
- Equipement électrique de base inclus
- Ossature acier
- Livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cette **cabine d'atelier clés en main** a les caractéristiques techniques suivantes :

- **Structure métallique** acier électrozingué et tôle prélaquée RAL 7015 assemblée par vissage en usine
- Socle **palettissable** avec guide fourches pour le transport sur chariot élévateur
- **Plancher** en panneaux de particules de 19 mm, solidaire du socle palettissable et revêtement sol PVC multicouches
- **Parois** double épaisseur 50 mm en panneaux de particules mélaminés blanc
- **Plafond** en panneaux de particules mélaminés blanc (hauteur sous plafond : 2.20 m)
- **Bloc-porte** : cadre aluminium, ouvrant acier prélaqué RAL 9010 avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur
- Vis-vérin de mise à niveau intégrées
- **Isolant** laine de roche

Cette cabine dispose d'un équipement électrique de base :

- 1 inter, 1 prise 16 A + T 220 V mono, bloc éclairage fluo 2 x 36 W avec grille
- Grandes baies vitrées : vitrage simple épaisseur 4 mm ou double vitrage 4-6-4 mm (en option)
- Coloris standard : ossature, blanc RAL 9010, corniches et montants d'angle en gris foncé RAL 7015, parements mélaminés blanc
- Portes : acier, isolation laine de roche, fermeture par serrure à conon européen, pleines ou vitrées (4 mm ou 2 x 4 mm), portes battantes simples (passages 902 mm)
- Attention, de base, équipement électrique en unipolaire et non protégé

Pour toutes options (climatisation, prise téléphone, porte ou prises supplémentaire, prise RJ45, extracteur...), merci de bien vouloir nous contacter par mail à : info@cegequip.fr ou par téléphone au 04 81 65 31 00.

Attention, il est impératif de vérifier tous les accès de votre bâtiment afin de pouvoir installer votre cabine d'atelier, les dimensions de passage minimum sont les suivantes : hauteur : 2650 mm largeur de la cabine + 400 mm.

=> Découvrez également nos :

[Armoires vestiaires](#)

[Tables élévatoires](#)

[Rayonnages mi-lourds](#)

Caractéristiques techniques

NB DE FACES	TYPE	RÉFÉRENCE	POIDS EN KG	DIMENSIONS EXTÉRIEURES LXPXH EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LXPXH EN MM
4	Simple vitrage	041100001	950	2450 x 2100 x 2100	2200 x 1980 x 1980
4	Double vitrage	041100002	950	2450 x 2100 x 2100	2200 x 1980 x 1980

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr