

Trottinette industrielle avec plateforme



Points forts

- Trottinette industrielle 3 roues avec plateforme
- Garantie 20 ans & livraison gratuite

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cette trottinette trois roues offre un bon équilibre et une bonne manœuvrabilité. Elle est équipée de poignées en caoutchouc et d'un support de stationnement qui se déplie en utilisant le guidon. La sonnerie et le panier pour petits articles sont inclus.

La trottinette est équipée d'un frein à tambour sur les roulettes avant, ses roulettes pneumatiques avant mesurent 310x55 mm, ses roulettes arrière avec bande grise élastique en caoutchouc mesurent quant à elles 200x50 mm, moyeu de roulement à billes. La béquille qui se déplie et se replie automatiquement avec le guidon.

La dimension de la plateforme est de 680 x 580 mm. Elle est disponible avec ou sans rebord. Construction robuste en finition zinguée brillante, avec une plate-forme en mélaminé plastique de 680 x 580 mm.

Le modèle sans rebord est doté d'une plate-forme avec cadre tubulaire de 22 mm, tandis que le modèle avec rebord est doté d'un bandeau en caoutchouc tout autour du cadre de la plate-forme, avec le rebord amovible. Le modèle sans rebord est doté de roues en caoutchouc avec moyeu à roulement à rouleaux, tandis que le modèle avec rebord possède des roues élastiques avec roulements à billes de précision.

Ce **transport du personnel** est garanti 20 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Transpalettes](#)

[Gerbeurs](#)

[Diabes de manutention](#)

Caractéristiques techniques

FINITION	REBORD	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG	DIMENSION PLATEFORME (LXL)
Zinguée	Sans	011000005	200 x 50	Caoutchouc	35	680 x 580
Zinguée	Avec	011000006	200 x 46	Caoutchouc élastique	36	680 x 580

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr