

Chariot à bras support 1 face



Points forts

- Cantilever mobile
- Charge 200 kg
- 11 niveaux de stockage

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Ce chariot à bras support est à 1 face. Il est spécial pour le transport de profilés en position horizontale. Il permet un stockage optimisé grâce aux 11 niveaux de stockage constitués de bras support.

Les différentes caractéristiques de ce cantilever sont les suivantes :

- Chariot à bras support simple face
- Charge 200 kg. (10 kg répartis par bras)
- Construction robuste en tube d'acier de 40 x 27 mm soudé
- Poignée de poussée en tube de $\varnothing 30$ mm
- Bras supports en tube d'acier de $\varnothing 25 \times 1,5$ mm : 11 niveaux de stockage constitués de bras support
- Espace utile entre supports : 100 mm
- Longueur utile entre les montants : 1150 mm
- Longueur utile des supports : 570 mm
- Roulettes : 4 roulettes de $\varnothing 200$ mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à bandage caoutchouc semi-élastique
- Possibilité de protection -tube plastique- des bras supports (sur demande)

Ce **cantilever mobile** dispose de la livraison offerte.

=> Découvrez également nos :

[Diabes de manutention](#)

[Tables élévatrices](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

FINITION	TYPE	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLXH) EN MM	LONGUEUR UTILE EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG	NB DE NIVEAUX
Bleu RAL 5005	1 face / 2 montants	030401002	200	1270 x 810 x 1200	Support : 570	200	Caoutchouc semi-élastique	45	11
Bleu RAL 5005	1 face / 3 montants	030401003	200	1270 x 810 x 1200	Support : 570	200	Caoutchouc semi-élastique	55	11

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr