Chariot de rétention 1 à 2 fûts

Points forts

- Chariot de rétention
- Capacité de 1 à 2 fûts
- Caillebotis galvanisé
- Chariot fourni sans support de soutirage et sans fût

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Ces charionts sont idéale pour le transport de fûts dans un atelier.
Ils sont équipés de caillebotis amobilbles et sont galvanisés à chaud après soudure suivant la norme EN ISO 1461, épaisseur 15/10ème.
Les support de soutirage sont vendus séparément sur demande.
Ce **chariot de rétention** dispose de la livraison offerte.
=> Découvrez également nos :
Chariots de magasin et d'atelier
Dessertes et servantes
Chariots à plateaux

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NB DE FÛTS	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	TYPE DE ROUE	POIDS EN KG	CAPACITÉ EN LITRE	DIMENSIONS UTILES (LXLXH) EN MM
010213011	1	125	Nylon	41	220	870 x 870 x 500
010213013	2	125	Nylon	52	220	1275 x 840 x 435

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr