Roulettes industrielles TENTE polyamide Ø100 charge 200 kg

Points forts

- Roue polyamide blanc
- Charge Ø100 charge 200 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Les roulettes industrielles Tente en polyamide blanc ont une chape en acier embouti zingué. Les pivots sont sur double rangée de billes et il y a un joint de protection dessus. Un axe boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

La roue est en polyamide blanc sans pare-fils et roulement rouleaux.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

Roulettes industrielles caoutchouc

Roulettes industrielles polyuréthane

Roulettes d'ameublement

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010702004	Fixe	36	103x85	80/77x60	9	128
010702005	Pivotante	36	105x85	80/77x60	9	128
010702006	Pivotante avec frein	36	105x85	80/77x60	9	155

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr