

Roulettes industrielles TENTE polyuréthane coulé Ø125 charge 250 kg



Points forts

- Roulettes industrielles en polyuréthane coulé
- Corps de roue aluminium
- Charge Ø125 charge 250 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les roulettes industrielles Tente en polyuréthane coulé ont une chape en acier embouti zingué. Les pivots sont sur double rangée de billes et il y a un joint de protection dessus. Un axe boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en aluminium et le bandage en polyuréthane coulé, avec roulements à billes de précision.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles caoutchouc](#)

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes d'ameublement](#)

Caractéristiques techniques

HAUTEUR EN MM	TYPE DE ROULETTE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS
155	Fixe	010703004	30	103x85	80/77x60	9
155	Pivotante	010703005	30	105x85	80/77x60	9
155	Pivotante avec frein	010703006	30	105x85	80/77x60	9

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr