Roulettes industrielles TENTE polyuréthane injecté rouge Ø160 charge 350 kg

Points forts

- Roulettes industrielles en polyuréthane injecté rouge
- Corps de roue polyamide blanc
- Charge Ø160 charge 350 kg
- Disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Les roulettes industrielles Tente en polyuréthane injecté rouge ont une chape en acier inoxydable. Les pivots sont sur double rangée de billes.

Un axe de roue boulonné a été rajouté pour une meilleure tenue.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polyamide blanc et le bandage en polyuréthane injecté rouge, sans pare-fils et avec roulements rouleaux inox.

Ces **roulettes industrielles** sont disponible en version fixe, pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

Roulettes industrielles caoutchouc

Roulettes industrielles polyamide

Roulettes d'ameublement

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROULETTE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS	HAUTEUR EN MM
010703022	Fixe	40	137x115	105x80/75	11	240
010703023	Pivotante	40	137x105	105x80/75	11	200
010703024	Pivotante avec frein	40	137x105	105x80/75	11	200

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr