

Roulettes d'ameublement TENTE caoutchouc thermoplastique Ø50 charge 40kg



© Copyright 01/2000 - 10/2014, TENTE International GmbH, www.tente.com

Points forts

- Roulettes d'ameublement Tente caoutchouc thermoplastique (TENTEprène)
- Chape en polypropylène
- Charge Ø50 charge 40 kg
- Disponible en version pivotante et pivotante avec frein

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les roulettes d'ameublement Tente en caoutchouc thermoplastique (TENTEprène) ont une chape en polypropylène.

La capacité de charge a été testée selon la norme EN 12532.

Le corps de roue est en polypropylène et le bandage en caoutchouc thermoplastique (TENTEprène) et avec moyeu lisse.

Ces **roulettes d'ameublement** sont disponible en version pivotante et pivotante avec frein, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos :

[Roulettes industrielles caoutchouc](#)

[Roulettes industrielles polyamide](#)

[Roulettes industrielles polyuréthane](#)

Caractéristiques techniques

HAUTEUR EN MM	TYPE DE ROULETTE	RÉFÉRENCE	LARGEUR DU BANDAGE EN MM	DIM DE LA PLATINE EN MM	DISTANCE ENTRE AXE EN MM	Ø DES TROUS
63	Pivotante	010704005	10	38x38	28x28	49
63	Pivotante avec frein	010704006	10	38x38	28x28	63

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr