Transpalette électrique lithium 1500 kg

Points forts

- Transpalette électrique lithium
- Capacité 1500 kg

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Ce transpalette électrique dispose des avantages suivants :

• transpalette électrique préserve les opérateurs des troubles musculosquelettiques (TMS)

• capacité de 1,5 tonne, le transpalette électrique est très facile à utiliser et convient à tout type d'opération de manutention, rangement, stockage, rayonnage, logistique

• design est compact, robuste, léger et innovant

• équipé d'un timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN

• Le transpalette dispose d'un vérin à gaz de timon pour une plus grande souplesse

• Le système de réduction de vitesse paramétrable dans les virages permet de toujours travailler en sécurité

• C'est un transpalette électrique très maniable : possibilité de travailler avec le timon à la verticale (très pratique pour décharger dans les camions)

• La longueur totale est inférieure à celle d'un transpalette manuel standard et ce, en gardant les mêmes longueurs de fourches (1150 mm)

• poids total de seulement 123 kg avec batterie

• équipé de série d’une batterie lithium-ion 24 V / 20 Ah sans entretien

• batterie est particulièrement accessible (retrait et remise en place en un seul mouvement)

• batterie a été conçue pour résister à des chutes d'une hauteur de 1,5m et se recharge en 2h30

• Il est équipé de série de galets stabilisateurs sur amortisseurs

• Tous les composants proviennent de marques de référence sur le marché

• Variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus

• Conduite timon droit pour demi-tour dans espace restreint

• en option : roues crantées, batteries de 30 et 36 Ah, couleurs personnalisables

• pente admissible avec charge 4%, sans charge 16%

Ce **transpalette électrique** est garanti 1 an.

=> Découvrez également nos :

Manutention

Transpalettes

Transpalettes électriques

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Poids en Kg	123
Type de roue	Polyuréthane
Capacité en Kg	1500
Longueur des fourches en mm	1150
Hauteur de lévée maximum en mm	115
Diamètre des roues en mm	210 x 70
Largeur hors tout en mm	540
Référence	010102030
Dimensions des fourches (lxh) en mm	47 x 160 x 1150
Dimension galets ou roues (Øxl)	80 x 70
Longueur hors-tout en mm	1530
Entraxe (mm)	Longerons 420
Vitesse de translation au sol (km/h)	Avec charge 4.6 / sans charge 4.8
Moteur de traction (kw)	0.65
Moteur d'élévation (kw)	0.5

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr