

Transpalette électrique autoporté 2.5 tonnes



Points forts

- Transpalette électrique autoporté
- Capacité 2500 kg

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

Ce transpalette électrique dispose des avantages suivants :

- Lors de la phase de conception de ce modèle de transpalette électrique à timon court, plusieurs priorités ont été prises en compte : augmentation de la durée de vie et de la performance des appareils, maintenance facile et interchangeabilité des composants.
- Capacité de charge 2.5 tonnes.
- Poids : 650 kg
- Levée standard 120 mm / Hauteur minimum des fourches 85 mm
- Hauteur du timon en position de marche mini/maxi 950 mm / 1350 mm
- Longueur hors tout 1790 mm
- Dimensions des fourches : 55 mm (épaisseur) / 173 mm (largeur) / 1150 mm (longueur)
- **Largeur extérieure des fourches : 540 mm ou 685 mm, à spécifier**
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm : 2290 mm
- Rayon de giration : 1585 mm
- Vitesse de translation avec / sans charge : 7,5 / 8 km/h
- Pente admissible avec / sans charge : 8 / 15 %
- Niveau sonore oreille du conducteur selon EN 12053 : < 69 db
- L'utilisation de composants issus des marques les plus connues du secteur de la manutention permet d'augmenter la fiabilité des appareils, aussi de gagner la confiance des clients afin de hisser ces produits à un rang supérieur. Presque tous les composants principaux proviennent de marques reconnues et qui bénéficient d'une expérience riche dans le secteur de la manutention.
- Le groupe moteur AC est puissant, conçu et produit par Schabmüller. Il est combiné au réducteur haut de gamme ZF et au frein électromagnétique Intorq.
- Le groupe moteur permet une vitesse de traction jusqu'à 8 km/h.
- Roue motrice haut de gamme des fabricants allemand Rader Vogel ou Wicke procure une durée de vie accrue des roues en polyuréthane.
- Dimensions de la roue motrice : 210 mm de diamètre
- Direction assistée électrique de série permettant un contrôle précis et rapide de la position de la roue directrice ainsi qu'une fiabilité et une sécurité conforme aux normes officielles.
- Design robuste et fiable avec un châssis robuste doté d'un tablier renforcé de 8 mm d'épaisseur permettant de protéger le transpalette et les composants des chocs depuis l'extérieur.
- Le capot de la batterie en acier assure une bonne protection de la batterie.
- Plateforme rabattable avec système de suspension pour un haut niveau de confort des utilisateurs
- Protections latérales et nouvelle structure interne qui permettent de bénéficier d'une longueur hors tout la plus courte et fournissent un rayon de braquage extrêmement faible par rapport aux concurrents.
- Timon ergonomique Rema pour une ergonomie et fiabilité du système de contrôle.
- Variateurs performants de déplacement et de direction fabriqués par l'italien Zapi (marque européenne leader qui bénéficie d'une expérience riche dans l'industrie et fournit des solutions extrêmement fiables et flexibles ainsi qu'une haute performance du système de commande).

Les options disponibles sur demande sont les suivantes :

- Batterie à extraction latérale qui permet une utilisation sur plusieurs postes et un gain de temps lorsqu'il s'agit de remplacer la batterie. Elle peut être remplacée rapidement et facilement à l'aide d'un chariot approprié.
- Remplissage centralisé de la batterie en option
- Le modèle en 2 tonnes peut être équipé, en option, d'une batterie 3 VBS qui raccourcit la longueur hors tout et rend l'appareil plus compact.
- Option contrôle d'accès par code PIN ou par carte d'accès RFID peut considérablement simplifier la procédure de limitation d'accès au cas où le matériel risquerait d'être utilisé par plus d'un utilisateur.
- Option chargeur intégré qui facilite la charge pour les clients qui utiliseraient le matériel de façon peu intensive (hors cas d'une utilisation sur plusieurs postes qui nécessite le remplacement de la batterie).

Ce **transpalette électrique** est garanti pièce 1 an.

=> Découvrez également nos :

[Manutention](#)

[Transpalettes](#)

[Transpalettes électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Poids en Kg | 820 |
| Type de roue | Polyuréthane |
| Capacité en Kg | 2500 |
| Longueur des fourches en mm | 1150 |
| Hauteur de l'évée maximum en mm | 125 |
| Diamètre des roues en mm | 210 x 70 |
| Largeur hors tout en mm | 790 |
| Référence | 010102036 |
| Dimensions des fourches (lxh) en mm | 55 x 173 x 1150 |
| Dimension galets ou roues (Øxl) | 84 x 84 |
| Longueur hors-tout en mm | 1790 |
| Entraxe (mm) | Longerons 560 |
| Vitesse de translation au sol (km/h) | Avec charge 8 / sans charge 15 |
| Moteur de traction (kw) | 1.4 |
| Moteur d'élévation (kw) | 2.2 |

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr