Transpalette électrique autoporté à grande vitesse

Points forts

• Transpalette électrique autoporté à grande vitesse
• Capacité 2500 kg

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Ce transpalette électrique dispose des avantages suivants :
• Conçu pour la logistique, ce transpalette électrique premium est pratique, efficace et équipé de composants premium reconnus et de la direction assistée.
• Son design est ergonomique et robuste avec une plateforme autoportée, rabattable et amortie, permettant une utilisation sécurisée pour les opérateurs.
• Moteur de traction AC haute performance est sans entretien.
• Transpalette éléctrique idéal pour une utilisation dans de grands centres logistiques grâce à sa vitesse élevée pour un meilleur rendement : 12km/h.
• Le freinage automatique couplé à la direction : lorsque le transpalette roule, la vitesse est freinée dans les virages automatiquement de sorte qu'il n'y ait aucun risque de basculement ou de glissement.
• Système de direction assistée.
• Batterie à extraction latérale.
• Châssis robuste avec un tablier renforcé de 8 mm d'épaisseur qui protège le transpalette et les composants des chocs depuis l'extérieur.
• Capot de la batterie en acier pour assurer une bonne protection de celle-ci.
• Capacité : 2,5 tonnes.
• Poids avec batteries : 860 kg.
• Roues polyuréthane
• Dimension de la roue motrice : 200 mm de diamètre.
• Dimensions des galets avant : 84 mm de diamètre.
• Dimensions roues stabilisatrices : 124 mm de diamètre.
• Nombre de roues avant / arrière (x = roue motrice) : 1 x + 2 / 4
• Levée standard : 120 mm.
• Hauteur du timon en position de marche mini / maxi : 1100 / 1400 mm.
• Hauteur mini des fourches : 85 mm.
• Longueur hors tout: 2150 mm.
• Longueur sans fourches : 1000 mm.
• Largeur extérieure des fourches : 560 ou 685 mm.
• Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 mm transversale : 2725 mm.
• Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 mm longitudinale : 2610 mm.
• Rayon de giration : 1825 mm.
• Vitesse de translation avec / sans charge : 8 / 12 km/h.
• Pente admissible avec / sans charge : 6 / 12 %.
• Frein de service électromagnétique.
• Niveau sonore oreille du conducteur selon EN 12053 : < 70 db.
Les options disponibles sur demande sont les suivantes :
• cabine "Ben-Hur" sur demande
Ce **transpalette électrique** est garanti pièce 1 an.
=> Découvrez également nos :
Manutention
Transpalettes
Transpalettes électriques

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

Poids en Kg	860
Type de roue	Polyuréthane
Capacité en Kg	2500
Longueur des fourches en mm	1150
Hauteur de lévée maximum en mm	120
Diamètre des roues en mm	250 x 80
Largeur hors tout en mm	790
Référence	010102037
Dimensions des fourches (lxh) en mm	60 x 173 x 1150
Dimension galets ou roues (Øxl)	84 x 84
Longueur hors-tout en mm	2150
Entraxe (mm)	Longerons 510
Vitesse de translation au sol (km/h)	Avec charge 6 / sans charge 12
Moteur de traction (kw)	1.6 / 2.9
Moteur d'élévation (kw)	2.2

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr