

## Aspirateur eau et poussière NT 65/2 AP KARCHER



### Points forts

- Aspirateur eau et poussière
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Son câble électrique de 7,5 m lui confère un large rayon d'action. Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil. Grâce à son chariot de transport, le NT 65/2 Ap est transportable avec ses accessoires facilement et en toute sécurité.

Rangement pour accessoires intégré

- La grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

#### • Equipement

- Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
- Sac filtrant, Papier
- Suceur eau et poussières, 360 mm
- Suceur pour fentes
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Filtre plissé plat, Papier
- Coude
- Décolmatage du filtre, Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
- Protection antichocs
- Timon
- Classe de protection, II
- Roulette avec frein
- Turbines d'aspiration sans entretien, 2 pièce(s)

Cet **aspirateur** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

Caractéristiques techniques

POIDS EN KG	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	PRESSIION DE SERVICE EN BAR/MPA	DÉBIT D'AIR (L/S )	VOLUME DE LA CUVE (L )	PUISSANCE ABSORBÉE MAX. (W)	DIAMÈTRE NOMINAL STANDARD (MM)	LONGUEUR CÂBLE (M)	NIVEAU SONORE (DB/A)	FRÉQUENCE (HZ)	TENSION (V)	DIMENSIONS L X L X H EN MM
20	NT 65/2 AP	050101030	Flexible de vidange	254/25.4	2 x 74	65	2760	40	10	73	50-60	220-240	600 x 480 x 920
22	NT 65/2 AP ME	050101031	Cuve en acier inoxydable	254/25.4	2 x 74	65	2760	40	10	73	50-60	220-240	600 x 460 x 890

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)