

Aspirateur eau et poussière NT 65/2 TACT² KARCHER



Points forts

- Aspirateur eau et poussières
- Tact², décolmatage automatique du filtre
- Guidon de transport ajustable
- · Livraison offerte & Garantie 1 an

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

Destiné à une utilisation dans des conditions difficiles, le NT 65/2 Tact² dispose d'un double système de décolmatage automatique du filtre: Tact². Sans aucune manipulation et toutes les 15 secondes par Tact (avec un décalage de 7.5 s pour chaque Tact), un jet d'air est envoyé automatiquement par impulsions au travers du filtre. Les poussières sont donc séparées du filtre et tombent dans la cuve de l'aspirateur. Le décolmatage automatique (Tact²) permet de conserver une puissance d'aspiration constante même pendant l'aspiration de poussières fines pour des périodes de travail prolongée. Pratique, la turbine est automatiquement arrêtée via deux électrodes lorsque le liquide atteint le niveau maximum.

• Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

en alternance au moyen de coups d'air ciblés.

• Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales

• Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.

• Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.

• Le filtre plissé plat novateur peut être retiré du côté propre et est divisé en deux parties qui peuvent être nettoyées

Transport aisé

Rangement intégré des accessoires

Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

Rangement des accessoires intégré

- Equipement
- - Flexible d'aspiration, 4 m
 - Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
 - Sac filtrant, Papier
 - Suceur eau et poussières, 360 mm
 - Suceur pour fentes
 - Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)
 - Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
 - Système de filtration Eco
 - Filtre plissé plat, Papier
 - Coude
 - Décolmatage du filtre, Système de décolmatage Tact Filter Clean
 - Protection antichocs
 - Timon
 - Classe de protection, I
 - Roulette avec frein
 - Turbines d'aspiration sans entretien, 2 pièce(s)

Cet **aspirateur** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

Chauffages

Compresseurs à piston

Transpalettes manuels et électriques

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES DE SÉRIE	PRESSION DE SERVICE EN BAR/MPA	DÉBIT D'AIR (L/S)	VOLUME DE LA CUVE (L)	PUISSANCE ABSORBÉE MAX. (W)	DIAMÈTRE NOMINAL STANDARD (MM)	LONGUEUR CÂBLE (M)	NIVEAU SONORE (DB/A)	FRÉQUENCE (HZ)	TENSION (V)	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG
050101032	NT 65/2 TACT ²	Système antistatique	254/25.4	2 x 74	65	2760	40	10	73	50-60	220-240	575 x 490 x 880	26.5
050101033	NT 65/2 TACT ² TC	Châssis basculant	254/25.4	2 x 74	65	2760	40	10	73	50-60	220-240	575 x 490 x 880	26.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr