

Remorque industrielle tractable à 1 essieu directeur



Points forts

- Remorque industrielle tractable
- Capacité de charge 2000 à 8000 kg
- Revêtement époxy orange RAL 2004
- Garantie 5 ans & livraison gratuite
- 22 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cette remorque industrielle est extrêmement robuste en profilé d'acier soudé. Elle a un revêtement en poudre et des angles arrondis. Sa capacité de charge va de 2000 à 8000 kg.

Elle est dotée d'un essieu pivotant sur couronne à billes avec arrêt de sécurité selon le règlement sur la prévention des accidents.

Sa vitesse maximum est de 6 km/h. Son timon soudée avec dispositif anti-chute selon le règlement sur la prévention des accidents (par mesure de sécurité tous les timons sont soudés par impulsion magnétique, ce qui permet d'obtenir un cordon de soudure homogène).

Elle a un oeillet de traction standard pour crochet d'attelage de 35 mm.

Ces remorques manindustrielle tractable elles reçoivent un revêtement époxy orange RAL 2004 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Fiable et facile d'usage, la remorque manuelle est dotée de roues à charges lourdes, roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein élastique et des moyeux équipés en roulements contre la poussière suivant les normes DIN ISO 355 ou 15-1981.

Cette **remorque industrielle** est garantie 5 ans, et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

22 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Remorques industrielles manuelles](#)

[Transpalettes](#)

[Chariots de manutention](#)

Caractéristiques techniques

HAUTEUR DE CHARGE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS UTILE EN MM	TYPE DE ROUE	RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM
510	2000	2000x1000	Caoutchouc plein	010502001	360x60
540	2000	2000x1000	Pneumatique	010502002	410x110
510	2000	2500x1250	Caoutchouc plein	010502003	360x60
540	2000	2500x1250	Pneumatique	010502004	410x100
510	2000	3000x1500	Caoutchouc plein	010502005	360x60
540	2000	3000x1500	Pneumatique	010502006	410x100
530	3000	2000x1000	Caoutchouc plein	010502007	400x75
560	3000	2000x1000	Pneumatique	010502008	460x140
530	3000	2500x1250	Caoutchouc plein	010502009	400x75
560	3000	2500x1250	Pneumatique	010502010	460x140
530	3000	3000x1500	Caoutchouc plein	010502011	400x75
560	3000	3000x1500	Pneumatique	010502012	460x140
530	5000	2000x1000	Caoutchouc plein	010502013	400x130
700	5000	2000x1000	Pneumatique	010502014	530x160
530	5000	2500x1250	Caoutchouc plein	010502015	400x130
700	5000	2500x1250	Pneumatique	010502016	530x160
530	5000	3000x1500	Caoutchouc plein	010502017	400x130
700	5000	3000x1500	Pneumatique	010502018	530x160
540	8000	2500x1250	Caoutchouc plein	010502019	415x200
540	8000	3000x1500	Caoutchouc plein	010502020	415x200
540	8000	4000x2000	Caoutchouc plein	010502021	415x200
540	8000	5000x2000	Caoutchouc plein	010502022	415x200

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr