

Pinces à tôle avec blocage de sécurité YALE TBL



Points forts

- Pince à tôle avec blocage de sécurité
- Capacité de charge de 0,5 à 30 Tonnes
- Levage et retournement des tôles à 180°
- 15 modèles disponibles
- Matériel ni repris ni échangé
- Livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cette pince est spécialement conçue pour la manutention de tôles en acier. Elle permet le levage et le retournement des tôles à 180°. Elle permet également de saisir des tôles couchées ou verticales.

L'ouverture et la fermeture des mâchoires s'effectuent au moyen d'un levier de verrouillage (sauf pour le premier modèle qui utilise un ressort permanent). La fermeture est facilitée par l'action d'un ressort qui garantit le maintien en position de la pince même si l'opération de levage n'a pas commencé.

Pour toutes les pinces, la dureté superficielle de la matière ne doit pas excéder 30 HRC.

Cette **pince à tôle** bénéficie de la livraison offerte.

15 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Rayonnage mi-lourds](#)

[Elingages](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE PRÉHENSION EN MM (Z)	CAPACITÉ MINI-MAXI EN KG	POIDS EN KG
020702001	0 - 16	50 - 500	1.5
020803002	0 - 20	100 - 1500	3
020803003	0 - 32	200 - 2000	9.3
020803004	0 - 32	300 - 3000	9.3
020803005	0 - 32	400 - 4000	12
020803006	30 - 60	400 - 4000	18
020803007	0 - 50	600 - 6000	21
020803008	50 - 100	600 - 6000	28
020803009	0 - 50	800 - 8000	26
020803010	50 - 100	800 - 8000	32
020803011	0 - 50	1000 - 10000	30
020803012	50 - 100	1000 - 10000	37
020803015	0 - 50	1500 - 15000	73

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr