

Pinces à tôle avec blocage de sécurité YALE TBL



Points forts

- Pince à tôle avec blocage de sécurité
- Capacité de charge de 0,5 à 30 Tonnes
- Levage et retournement des tôles à 180°
- 15 modèles disponibles
- Matériel ni repris ni échangé
- Livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cette pince est spécialement conçue pour la manutention de tôles en acier. Elle permet le levage et le retournement des tôles à 180°. Elle permet également de saisir des tôles couchées ou verticales.

L'ouverture et la fermeture des mâchoires s'effectuent au moyen d'un levier de verrouillage (sauf pour le premier modèle qui utilise un ressort permanent). La fermeture est facilitée par l'action d'un ressort qui garantit le maintien en position de la pince même si l'opération de levage n'a pas commencé.

Pour toutes les pinces, la dureté superficielle de la matière ne doit pas excéder 30 HRC.

Cette **pince à tôle** bénéficie de la livraison offerte.

15 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Rayonnage mi-lourds](#)

[Elingages](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Caractéristiques techniques

POIDS EN KG	CAPACITÉ DE PRÉHENSION EN MM (Z)	CAPACITÉ MINI-MAXI EN KG	RÉFÉRENCE
1.5	0 - 16	50 - 500	020702001
3	0 - 20	100 - 1500	020803002
9.3	0 - 32	200 - 2000	020803003
9.3	0 - 32	300 - 3000	020803004
12	0 - 32	400 - 4000	020803005
18	30 - 60	400 - 4000	020803006
21	0 - 50	600 - 6000	020803007
28	50 - 100	600 - 6000	020803008
26	0 - 50	800 - 8000	020803009
32	50 - 100	800 - 8000	020803010
30	0 - 50	1000 - 10000	020803011
37	50 - 100	1000 - 10000	020803012
73	0 - 50	1500 - 15000	020803015

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr