

## Treuil autofreiné YALE HW



### Points forts

- Treuil autofreiné
- Capacité de charge de 300 à 800 kg
- 4 modèles disponibles
- Livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Pour la version en acier, le châssis et le tambour robuste sont en acier. Sa fabrication est compacte.

La fixation se fait simplement et rapidement sur murs, poteaux et éléments similaires. Il est doté d'une manivelle démontable et d'un frein automatique pour une levée et une descente de la charge en toute sécurité.

Il n'y a aucun relâchement intempestif du frein en cas de charge oscillante.

Ce treuil est peint en jaune standard pour ce modèle. Il est adapté aux températures allant de -10°C à +50°C.

Son utilisation est idéale dans les environnements sans électricité et très poussiéreux.

Pour la version en inox, les caractéristiques sont les mêmes que la version en acier. Son châssis et son tambour sont en inox, les bagues en bronze pour une meilleure résistance à la corrosion.

Il est en INOX 304 (1.4301).

Son utilisation est idéale en extérieure, et idéale dans les environnements sans électricité, bord de mer. Utilisations : remorquage, halage, tirage...

Ce treuil est livré sans le câble.

Ce **treuil manuel** bénéficie de la livraison offerte.

**4 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Palans à chaîne](#)

[Echelles et escabeaux](#)

[Chauffage](#)

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	VERSION	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG	CAPACITÉ SUR DERNIÈRE COUCHE (KG)	EFFORT SUR MANIVELLE 1ÈRE COUCHE (DAN)	CAPACITÉ D'ENROULEMENT MAXI DU CÂBLE (M)	DIAMÈTRE DE CÂBLE (MM)	EFFORT MINI POUR FONCTIONNEMENT FREIN (KN)	COURSE PAR TOUR DE MANIVELLE 1ÈRE COUCHE (MM)
020701006	sur 1ère couche : 300	Acier	Cf. photo n°2	3.8	120	22	20	5 m recommandé	13.6	40
020701007	sur 1ère couche : 800	Acier	Cf. photo n°2	10.1	400	20	15	8 m recommandé	34.8	26
020701008	sur 1ère couche : 300	Inox	Cf. photo n°2	3.8	120	22	20	5 m recommandé	13.6	40
020701009	sur 1ère couche : 800	Inox	Cf. photo n°2	10.1	400	20	15	8 m recommandé	34.8	26

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)