

Aide de manoeuvre



Points forts

- Aide de manoeuvre
- Capacité d'appui maximum de 100 à 650 kg
- 5 modèles disponibles
- Garantie 1 an et livraison offerte

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Cet aide de manoeuvre est idéal pour mieux ranger les remorques sur le terrain d'entreprises, dans les halles de production... Il a des entrées de fourches robustes, une sécurité contre glissement non-intentionnel, un attelage facile et une finition laquée rouge RAL 3000.

Il est disponible avec un boulet ou un coupleur.

Cet **accessoire pour chariot élévateur** est garanti 1 an.

5 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Gerbeurs](#)

[Box](#)

[Rayonnages mi-lourds](#)

Caractéristiques techniques

CHARGE D'APPUI MAX. (KG)	EXÉCUTIONS	RÉFÉRENCE	ECARTEMENT DES FOURCHES EN MM	DIMENSIONS L X L X H EN MM	POIDS EN KG	DIMENSION DE L'ENTRÉE DES FOURCHES EN MM	LONGUEUR DES ENTRÉES DE FOURCHES (MM)
Boulet : 100	Coupleur boulet	020804008	200	405 X 545 X 165	24	168 X 68	405
Coupleur : 650	Coupleur Rockinger	020804009	200	1435 x 680 x 240	72	200 x 80	1200
Boulet : 100 / Coupleur : 650	Coupleur boulet + Coupleur Rockinger	020804010	200	1505 x 680 x 240	77	200 x 80	1200
Coupleur : 250	Coupleur automatique Rockinger	020804011	200	1450 x 680 x 80	72	200 x 80	1200
Boulet : 100 / Coupleur : 250	Coupleur boulet + Coupleur automatique Rockinger	020804012	200	1505 x 680 x 340	77	200 x 80	1200

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr