

## Diable standard, charge 250 kg



### Points forts

- Diable en tube d'acier rond
- Capacité 250 kg
- Revêtement époxy gris RAL 7035
- 2 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce diable de manutention est idéal pour une usage professionnel. Sa construction est en tube rond de 25 mm de diamètre. Il a un axe de roue en fer plein d'un diamètre de 20 mm. Ses roues sont gonflables ou en caoutchouc.

Ces diables de manutention reçoivent un revêtement époxy gris RAL 7035 qui leur assure une finition de très haute qualité et augmente leur durée de vie.

Ces diables sont disponible en roues gonflables ou caoutchouc.

Ce **diable de manutention** est disponible en deux versions.

**2 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Plateforme de stockage](#)

[Sièges d'atelier](#)

[Chaussures de sécurité](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	TYPE DE ROUE	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS HORS TOUT (LXLH) EN MM	DIAMÈTRE DES ROUES EN MM	DIM. PELLE (LXL) EN MM	POIDS EN KG
010401003	Caoutchouc	250	1120 x 460 x 370	200	400 x 150	10,4
010401004	Gonflable	250	1120 X 460 X 370	260	400 X 150	10

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)