

## Elingues inox à chaîne 3 brins avec 1 anneau et 3 crochets



### Points forts

- Elingue inox à chaîne
- 3 brins
- Longueur standard 1 m
- Crochet standard
- Norme EN 818-4
- 5 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupe toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

Cette élingue est en inox, elle a 3 crochets à oeil en inox et un anneau triple en inox.

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

**5 modèles disponibles**, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)	CAPACITÉ EN KG	RÉFÉRENCE
5	1050	020402011
7	2100	020402012
10	4200	040204013
13	6700	040204014
16	10500	040204015

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)