

Mètre supplémentaire pour élingue inox à chaîne 2 brins



Points forts

- Élingue inox à chaîne
- 2 brins
- Mètre supplémentaire
- Norme EN 818-4
- 5 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement terminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité). Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
- Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrêté du 18 décembre 1992
- Coefficient d'utilisation : 4
- Conforme à la norme NFE EN 818-4

La quantité est égale au nombre de mètre.

Ce mètre supplémentaire est en inox.

Ces **élingues à chaîne** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter la longueur en quantité.

5 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues à chaîne](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE DE CHAÎNE (MM)
020402026	5
020402027	7
	10
020402029	13
020402030	16

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr