

Elingues câble en acier galvanisé 2 brins avec 2 boucles cossées



2 grandes boucles

Points forts

- Elingue câble
- 2 brins
- En acier galvanisé
- 2 boucles cossées
- Longueur standard 1 m
- Norme EN 13-414-1
- 13 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement erminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives européennes 89/392 CEE modifiée
- Norme EN 13-414-1
- Coefficient d'utilisation : 4
- Coefficient de sécurité 5/1
- Charge uniformément répartie

Cette élingue est acier galvanisé, sa réalisation est faite par manchonnage.

Ces **élingues à câble** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir [Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne](#)).

13 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Elingues câble](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

DIAMÈTRE DU CÂBLE (MM)	CAPACITÉ EN KG	RÉFÉRENCE
4	280	020403031
5	420	020403032
7	700	020403033
9	1400	020403034
12	2100	020403035
14	2800	020403036
16	3500	020403037
18	4200	020403038
20	5600	020403039
22	7000	020403040
24	8400	020403041
26	10500	020403042
30	15000	020403043

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr