Elingues câble en acier galvanisé 3 brins avec 3 boucles cossées



Points forts

- Elingue câble
- 3 brins
- En acier galvanisé
- 3 boucles cossés
- Longueur standard 1 m
- Fabrication française
- Norme EN 13-414-1
- 13 modèles disponibles

VOIR FICHE PRODUIT

Description technique

L'élingue est un accessoire de levage souple en chaîne situé entre la charge à lever et un appareil de levage (grue, palan par exemple). L'élingage regroupant toutes les opérations de mise en oeuvre de ce dispositif de liaison. Généralement erminée par des composants métalliques (accessoires d'élingage) tels que crochets, anneaux, maillons, manilles, devant être conformes à la charge de l'élingue (capacité).

Ces élingues sont conformes aux directives :

- Directives européennes 89/392 CEE modifiée
- Norme EN 13-414-1
- Coefficient d'utilisation : 4
- Coefficient de sécurité 5/1
- Charge uniformément répartie

Cette élingue est acier galvanisé, sa réalisation est faite par manchonnage.

Ces **élingues à câble** sont en standard en 1 mètre, vous pouvez rajouter de la longueur en accessoire (voir Mètre supplémentaire pour les élingues à chaîne).

13 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

Levage

Elingages

Elingues câble

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN KG	DIAMÈTRE DU CÂBLE (MM)
020403083	420	4
020403084	630	5
020403085	1050	7
020403086	2100	9
020403087	3150	12
020403088	4200	14
020403089	5250	16
020403090	6300	18
020403091	8400	20
020403092	10500	22
020403093	12600	24
020403094	15750	26
020403095	24000	30

Cegequip Industries SAS
Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr