

Sangles d'arrimage extérieur 50 mm, capacité 5 tonnes

SANS-FIN



Points forts

- Sangle d'arrimage extérieur
- Capacité 5 tonnes
- Coefficient d'utilisation : 7
- Norme EN 12195-2
- 9 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Les sangles d'arrimage sont conforme à la norme EN 12195-2. Cette norme permet de fournir un produit d'arrimage ayant des informations pour l'utilisateur et la traçabilité identique à celle d'un produit de levage.

Le système d'arrimage est composé d'une sangle cousus et d'accessoires métalliques. La sangle est en fibre polyester.

Lorsqu'elle est soumise à la capacité d'amarrage, l'allongement de la sangle textile ne doit pas excéder 7%.

Tous les éléments du système d'amarrage complet doivent résister à une force ayant un coefficient d'utilisation de 2 minimum. Aucune déformation ne doit affecter leur bon fonctionnement à une capacité d'amarrage de 1.25.

Ces **sangles d'arrimage** sont disponibles avec ou sans crochets.

9 modèles disponibles, voir fiche technique.

Tarif dégressif pour quantité, n'hésitez pas à nous consulter !

=> Découvrez également nos

[Levage](#)

[Elingages](#)

[Sangles d'arrimages](#)

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR	MODÈLE
020405003	9 m	Sans fin
020405004	8 m	Avec crochets bord de rive
020405005	9 m	Avec crochets bord de rive
020405006	10 m	Avec crochets bord de rive
020405007	12 m	Avec crochets bord de rive
020405008	9 m	Avec crochets doubles ronds
020405009	10 m	Avec crochets doubles ronds

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr