

Basculer monocapteur, capacité de 30 à 600 kg SRS V2 BAXTRAN



Points forts

- Basculer mono-capteur SR V2 BAXTRAN
- Capacité de charge de 30 à 600 kg
- Précision de 5 à 100 g
- 6 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Description technique

La bascule mono-capteur est complète (plate-forme + colonne + indicateur). Elle est dotée d'un capteur en aluminium IP54 avec certificat d'essais OIML R-60 C3.

Elle est homologuée en métrologie légale et dispose de la norme CE. et OIML Classe III.

Indicateur en acier inoxydable modèle BR30.

Sa plate-forme est en structure tubulaire en acier inoxydable et son plateau est en acier inoxydable. Elle est dotée de capteur en aluminium IP65 protégé par une protection de caoutchouc qui fournit une étanchéité IP68 et sa colonne est en acier inoxydable poli avec une base de fixation à la plate-forme en aluminium injecté avec niveau à bulle modèle CI.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Homologué en métrologie légale.
- Certification CE.
- Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- V2 - Plate-forme en structure tubulaire en acier inoxydable. Plateau en acier inoxydable. Capteur en aluminium IP65 protégé par une protection de caoutchouc qui fournit une étanchéité IP68. Colonne en acier inoxydable poli avec base de fixation à la plate-forme en aluminium injecté avec niveau à bulle modèle CI.
- Colonne pour l'indicateur.
- Indicateur en acier inoxydable modèle BR30.
- Écran LCD rétroéclairé avec digits de 50mm.
- Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML classe III.
- Certification CE.
- Simple Echelon (autres options sur demande/devis : multi échelons).
- Protection IP65.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Alimentateur avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batterie interne rechargeable 6V/4Ah d'autonomie de plus de 90 heures.
- 1 sortie RS232 optionnel.
- Unités: kg. Unités hors métrologie légale: kg et lb.
- Blocage du clavier.
- Arrêt automatique

Ses fonctions sont les suivantes :

- Accumulation
- Brut/Net
- Tare automatique et mémoire tare
- Comptage
- Fonction de seuils
- Pesage des animaux

Cette **balance professionnelle** dispose de la certification CE et de l'homologation en métrologie légale.

6 modèles disponibles, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Outillage](#)

[Système de pesée](#)

[Balance industrielle](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr

Caractéristiques techniques

POIDS EN KG	CAPACITÉ EN KG	DIMENSIONS	PRÉCISION (G)	RÉFÉRENCE
13 + 3.2	30	400 x 400 mm	5	050401025
13 + 3.2	60	400 x 400 mm	10	050401026
13 + 3.2	150	400 x 400 mm	20	050401027
30 + 3.2	60	600 x 600 mm	10	050401028
30 + 3.2	150	600 x 600 mm	20	050401029
30 + 3.2	300	600 x 600 mm	100	050401030

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr