

## Bascule monocapteur, capacité de 30 à 600 kg SRT V3 BAXTRAN



### Points forts

- Bascule mono-capteur SRT BAXTRAN
- Capacité de charge de 30 à 600 kg
- Précision de 5 à 100 g
- 6 modèles disponibles

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

La bascule mono-capteur est complète (plate-forme + colonne + indicateur). Elle est dotée d'un capteur en aluminium IP54 avec certificat d'essais OIML R-60 C3. Elle est homologuée en métrologie légale et dispose de la norme CE. et OIML Classe III.

Indicateur en acier inoxydable modèle BR30.

Sa plate-forme est en structure tubulaire en acier inoxydable et son plateau est en acier inoxydable. Elle est dotée de capteur en aluminium IP68 et sa colonne est en acier inoxydable poli avec une base de fixation à la plate-forme en aluminium injecté avec niveau à bulle modèle CI.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

- Homologué en métrologie légale.
- Certification CE.
- Capteur avec certificat d'essais OIML R-60 C3.
- V3 - Plate-forme en structure tubulaire en acier inoxydable. Plateau en acier inoxydable. Capteur en aluminium IP68. Colonne en acier inoxydable poli avec base de fixation à la plate-forme en aluminium injecté avec niveau à bulle modèle CI.
- Colonne pour l'indicateur.
- Indicateur en acier inoxydable modèle BR30.
- Écran LCD rétro-éclairé avec digits de 50mm.
- Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML classe III.
- Certification CE.
- Simple Echelon (autres options sur demande/devis : multi échelons).
- Protection IP65.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Alimentateur avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batterie interne rechargeable 6V/4Ah d'autonomie de plus de 90 heures.
- 1 sortie RS232 optionnel.
- Unités: kg. Unités hors métrologie légale: kg et lb.
- Blocage du clavier.
- Arrêt automatique programmable.

Ses fonctions sont les suivantes :

- Accumulation
- Brut/Net
- Tare automatique et mémoire tare
- Comptage
- Fonction de seuils
- Pesage des animaux

Cette **balance professionnelle** dispose de la certification CE et de l'homologation en métrologie légale.

**6 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Outils](#)

[Système de pesée](#)

[Balance industrielle](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | CAPACITÉ EN KG | DIMENSIONS   | PRÉCISION (G) | POIDS EN KG |
|-----------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 050401034 | 30             | 400 x 400 mm | 5             | 13 + 3.2    |
| 050401035 | 60             | 400 x 400 mm | 10            | 13 + 3.2    |
| 050401036 | 150            | 400 x 400 mm | 20            | 13 + 3.2    |
| 050401037 | 60             | 600 x 600 mm | 10            | 30 + 3.2    |
| 050401038 | 150            | 600 x 600 mm | 20            | 30 + 3.2    |
| 050401039 | 300            | 600 x 600 mm | 100           | 30 + 3.2    |

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)