

Nettoyeur haute pression à eau froide Quadro 1000 TST KRANZLE avec enrouleur

Points forts

- Nettoyeur haute pression à eau froide
- Fourni avec flexible de 20 m, pistolet, lance à jet plat et rotabuse
- Norme CE et TUV/GS
- Livraison offerte & Garantie 1 an

[VOIR FICHE PRODUIT](#)



Description technique

Les pompes sont fabriquées en Allemagne et elles sont en laiton spécial forgé d'où leur extrême longévité. Les nettoyeurs sont équipés de moteurs électriques à 4 pôles, silencieux et à faible vitesse de rotation. Une vitesse réduite minimise d'autant les pointes de courant de démarrage, le niveau sonore ainsi que l'usure.

Tous les nettoyeurs haute pression sont équipés de grands manomètres à lecture distincte en inox et remplis de glycérine pour amortir les vibrations de l'aiguille.

Ce nettoyeur a un châssis avec des roues tout-terrain de grand diamètre avec une large bande en caoutchouc plein (il est disponible en acier inoxydable) et un tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable. Il est doté d'un câble d'alimentation de 7.5 m avec dispositif d'enroulement et de béliers avant et arrière. Il est équipé de logements de rangement pour le pistolet et les lances.

Il a un bac tampon, un système de Stop-Total temporisé, une aspiration de produits additifs, un frein excentrique d'immobilisation et un coupe-circuit automatique..

Il est équipé d'un flexible de 20 m, d'un pistolet Starlet, d'une lance à jet plat en acier inoxydable et d'une rotabuse et d'un enrouleur.

Ce **nettoyeur haute pression** est garanti 1 an et son prix vous permet même de disposer de la livraison gratuite.

=> Découvrez également nos :

[Chauffages](#)

[Compresseurs à piston](#)

[Transpalettes manuels et électriques](#)

Caractéristiques techniques

CONTENANCE DU BAC TAMPON (L)	TYPE DE CHÂSSIS	RÉFÉRENCE	PRESSIION DE SERVICE EN BAR/MPA	PRESSIION MAX EN BAR/MPA	POIDS EN KG	DÉBIT D'EAU	VITESSE DU MOTEUR (T/MIN)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE CONNECTÉE (V/A/HZ)	PUISSANCE ABSORBÉE / PUISSANCE RESTITUÉE (KW)
16	Standard	050102047	30-220 / 3-22	250 / 25	89	16 l/min / 960 l/h	1400	400 / 12 / 50	7.5 / 5.5

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr